

HR-FP3401 三分量测力台



Z121471

描述:

- 该测力台用于测量 F_x , F_y and F_z 。

技术参数:

测量范围 F_z : 0 k N- 30 kN

标定范围 1: 预加载后 0-30 kN

标定范围 2: 预加载后 0-3kN

过载 F_z : 33k N

测量范围: F_x , F_y 0-5kN

上海好耐电子科技有限公司 [Http://www.mthorizon.com](http://www.mthorizon.com) Mail: Sales@mthorizon.com
Tel:021-37693692 / 76

标定范围 1: 预加载后 0-5 kN

标定范围 2: 预加载后 0-0.5kN

灵敏度: Fz 0-30KN 3.734pc/N ;

0-3KN 3.723 pc/N

Fx 0-5KN 7.905 pc/N

0-0.5KN 7.909 pc/N

Fy 0-5KN 7.911pc/N

0-0.5KN 7.913 pc/N

自然频率 Fz: $\approx 2000\text{Hz}$

Fx, Fy: $\approx 2000\text{ Hz}$

线性: <2%

分辨率 <0.01N

使用温度: 0°C-70°C

尺寸见上图:

防护等级: IP45

重量: 50 kg

上台面大小: 460mmX180mmX100mm

材料: 不锈钢

选择: 可用于 6 分量力及力矩的测量。测量 Fx, Fy, Fz, Mx, My, Mz

力矩标定系数: Kmx=0.997 Kmy=0.995 Kmz=1.00

图纸

